

FL6620

Universal Torna Tezgahı

FALCO FL Serisi üniversal torna tezgahları, metal ve çelik parçaların hassas iç/dış çap tornalama işlemleri için tasarlanmıştır. Dayanıklı döküm gövdesi, geniş hız aralığı ve otomatik ilerleme sistemi ile atölye ve üretim ortamlarında güvenilir, uzun ömürlü performans sunar.

STANDART DONANIM

- 3 ayaklı ayna Ø325 mm
- Kepenkli ayna Ø400 mm
- Serbest ayaklı ayna Ø630 mm
- Yedek ayna flanşları
- Fırdöndü ayna
- Talaş muhafazası
- Soğutma sistemi
- Mil askı aparatı (ML6630)
- Taşlanmış ve sertleştirilmiş dişli sistemleri
- Hızlı ilerlemeyi sağlayan butonlu joystick kol
- Sökülebilen köprü kızağı
- Karşı punta koniklik ayarı
- Sabit punta
- Döner punta MT-5
- Fener mili kovanı Ø113 mm
- Aktarma dişlileri ve yedekleri
- Takım çantası

Teknik Özellik	Birim	FL6620
Banko üzeri çap	mm	660
Köprü üzeri çap	mm	870
Araba üzeri çap	mm	420
Banko genişliği	mm	390
Puntalar arası mesafe	mm	2000
Hız	dev/dak	36-1600
Kademe	-	12
Fener mili koniği	-	MT7
Fener mili ucu	-	D1-8
Fener mili çapı	mm	105
Enine support hareketi	mm	310
Çapraz support hareketi	mm	145
Gezer punta koniği	-	MT5
Gezer punta hareketi	mm	150
Doğrusal ilerleme	mm/devir	0.063-2.52
Enine ilerleme	mm/devir	0.027-1.07
Metrik hatve oranı	mm	1-14 / 22 adet
İnç hatve oranı	-	28-2 / 25 adet
Modül hatve oranı	mm	0.5-7 / 18 adet
Diametrik hatve oranı	-	56-1/4 / 24 adet
Kalemlik ölçüsü	mm	25x25
Motor gücü	kW	7.5
Makina ölçüleri	mm	3632x975x1270
Ağırlık	kg	2700

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.