FALCO

YÜKSEK HIZLI KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ



GMC3022H

Yüksek Hızlı Köprü Tipi İşleme Merkezi

FALCO GMC3022H yüksek hızlı köprü tipi işleme merkezi; alüminyum profil, batarya tepsisi, araç şasisi ve havacılık alüminyum parçaları gibi demir dışı metallerin işlenmesinde kullanılır. Avrupa tasarım ve proses teknolojileri esas alınarak geliştirilmiş olup üstün yapısal tasarım, kararlı hassasiyet, kolay kullanım ve yüksek işleme verimi sunar.

STANDART DONANIM

- 12000 dev/dak direkt bağlantılı iş mili
- BT40 iş mili, 4 parçalı çene
- 24 takımlı disk tip takım magazini
- Talaş konveyörü
- X/Y/Z hızlı ilerleme 40/40/36 m/dak

Teknik Özellik	Birim	GMC3022H
X ekseni hareketi (iş mili sağa-sola)	mm	3000
Y ekseni hareketi (iş mili ileri-geri)	mm	2000
Z ekseni hareketi (iş mili yukarı-aşağı)	mm	700
İş mili burnu–tabla yüzeyi arası mesafe	mm	130-830
Tabla ölçüleri (UxG)	mm	3000x2000
Maks. tabla yükü	kg	3000
Köprü genişliği	mm	2200
T kanalı adet / aralık / genişlik	mm	9/200/22
Maks. iş mili devri	dev/dak	12000
İş mili tahrik tipi	-	Direkt bağlantı
Takım bağlama tipi	-	BT40, 4 parçalı çene
İş mili konikliği	-	BT40
X/Y hızlı ilerleme hızı	m/dak	40/40
Z hızlı ilerleme hızı	m/dak	36
Kesme ilerlemesi	mm/dak	1-15000
Konumlama hassasiyeti	mm	0.02/0.015/0.012
Tekrarlama hassasiyeti	mm	0.015/0.012/0.01
Takım magazini tipi	-	Disk tip
Takım magazini kapasitesi	adet	24
Maks. takım çapı (dolu) / uzunluğu / ağırlığı	mm, kg	Ø75 mm / 300 mm / 8 kg
Maks. takım çapı (komşu cep boş)	mm	Ø150
Takım değiştirme süresi (takımdan takıma)	sn	3
Makina yüksekliği (Z ekseni üst sınırda)	mm	3500
Makina genişliği + talaş konveyörü (Y ekseni yük sınırında)	mm	5200+1400
Makina ölçüleri	mm	5200x4400x3800

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.