


# SG4080AHD

## Yüzey Taşlama Tezgahı

FALCO SG Serisi yüzey taşlama tezgahları, elektromanyetik tabla ve PLC kontrollü otomatik taşlama sistemiyle yüksek hassasiyette yüzey işleme sağlar. Farklı tabla ölçüleri ile küçük ve büyük ölçekli parçalara uygun çözümler sunar.

### STANDART DONANIM

- Kızak koruyucu körükleri
- Halojen iş lambası
- Otomatik yağlama sistemi
- 2 eksen dijital okuyucu
- PLC otomatik taşlama kontrol (Siemens)
- Soğutma ünitesi
- Takım çantası

| Teknik Özellik | Birim | SG4080AHD |
|---|---|---|
| Tabla ölçüsü | mm | 406x813 |
| Max. yatay hareket | mm | 910 |
| Max. enine hareket | mm | 450 |
| İş mili merkezi ile tabla arası mesafe | mm | 580 |
| Manyetik tabla ebadı | mm | 400x800 |
| Tabla hızı | m/dk | 5-25 |
| Tabla otomatik ilerleme | mm | 0.1-8 |
| Tabla el çarkı ile ilerleme | mm/dev | 0.02 |
| Tabla rapid ilerleme | mm/dk | 990 |
| Taş otomatik ilerleme | mm | 0.005/0.05 |
| Taşlama taşı hızı | dev/dk | 1750 |
| Taş ebadı | mm | 350x40x127 |
| İş mili motoru | kw | 4 |
| Z ekseni hareket motoru | | Servo |
| Max. tabla yükü | kg | 500 |
| Makina ebadı | mm | 3600x2400x1890 |
| Ağırlık | kg | 3400 |

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.