

SG50100NC / SG50160NC

Yüzey Taşlama Tezgahı

FALCO SG Serisi yüzey taşlama tezgahları, elektromanyetik tabla ve PLC kontrollü otomatik taşlama sistemiyle yüksek hassasiyette yüzey işleme sağlar. Farklı tabla ölçüleri ile küçük ve büyük ölçekli parçalara uygun çözümler sunar.

STANDART DONANIM

- Kızak koruyucu körükleri
- Halojen iş lambası
- Otomatik yağlama sistemi
- 2 eksen dijital okuyucu
- PLC otomatik taşlama kontrol (Siemens)
- Soğutma ünitesi
- Takım çantası

Teknik Özellik	Birim	SG50100NC	SG50160NC
Tabla ölçüsü	mm	500x1000	500x1600
Max. taşlama ölçüsü	mm	500x1000	500x1600
Max. tabla ile işmili arasındaki mesafe	mm	600	600
Manyetik tabla ebadı	mm	500x1000x1	500x800x2
Max. tabla yükü	kg	700	900
Tabla enine ilerleme hızı	m/dak	5-25	5-25
Kafadan paso otomatiği ilerlemesi	mm/t	0-30	0-30
Hızlı hareket	mm/min	0-1500	0-1500
El çarkı ilerlemesi	mm/div	0.005	0.005
Otomatik ilerleme	mm	0.005-0.05	0.005-0.05
Hızlı hareket (kafa)	mm/min	0-600	0-600
El çarkı ilerlemesi (kafa)	mm/div	0.005	0.005
Taşlama ebatı	mm	350x40x127	350x40x127
İş mili motoru	dev/dak	1450(50Hz)/1750(60Hz)	1450(50Hz)/1750(60Hz)
Mil dönüş hızı	r/min	1450 (50Hz)	1750 (60Hz)
Makina ebadı	cm	399x225x250	564x225x250
Ağırlık	kg	5500	6000

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.