


# SG50100NC / SG50160NC

## Yüzey Taşlama Tezgahı

FALCO SG Serisi yüzey taşlama tezgahları, elektromanyetik tabla ve PLC kontrollü otomatik taşlama sistemiyle yüksek hassasiyette yüzey işleme sağlar. Farklı tabla ölçüleri ile küçük ve büyük ölçekli parçalara uygun çözümler sunar.

### STANDART DONANIM

- Kızak koruyucu körükleri
- Halojen iş lambası
- Otomatik yağlama sistemi
- 2 eksen dijital okuyucu
- PLC otomatik taşlama kontrol (Siemens)
- Soğutma ünitesi
- Takım çantası

| Teknik Özellik | Birim | SG50100NC | SG50160NC |
|---|---|---|---|
| Tabla ölçüsü | mm | 500x1000 | 500x1600 |
| Max. taşlama ölçüsü | mm | 500x1000 | 500x1600 |
| Max. tabla ile işmili arasındaki mesafe | mm | 600 | 600 |
| Manyetik tabla ebadı | mm | 500x1000x1 | 500x800x2 |
| Max. tabla yükü | kg | 700 | 900 |
| Tabla enine ilerleme hızı | m/dak | 5-25 | 5-25 |
| Kafadan paso otomatiği ilerlemesi | mm/t | 0-30 | 0-30 |
| Hızlı hareket | mm/min | 0-1500 | 0-1500 |
| El çarkı ilerlemesi | mm/div | 0.005 | 0.005 |
| Otomatik ilerleme | mm | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
| Hızlı hareket (kafa) | mm/min | 0-600 | 0-600 |
| El çarkı ilerlemesi (kafa) | mm/div | 0.005 | 0.005 |
| Taşlama ebatı | mm | 350x40x127 | 350x40x127 |
| İş mili motoru | dev/dak | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) |
| Mil dönüş hızı | r/min | 1450 (50Hz) | 1750 (60Hz) |
| Makina ebadı | cm | 399x225x250 | 564x225x250 |
| Ağırlık | kg | 5500 | 6000 |

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.