



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 660 mm yatak üzeri çevirme çapı
- 420 mm araba üzeri çevirme çapı
- 870 mm köprü boşluğunda çevirme çapı
- 105 mm iş mili deliği
- 12 kademe, 36–1600 rpm iş mili devir aralığı
- 7.5 kW ana motor gücü

CS6266C, genel amaçlı talaşlı imalat uygulamaları için kullanılan universal torna tezgahıdır. 660 mm yatak üzeri çevirme çapı, 420 mm araba üzeri çevirme çapı, 870 mm köprü boşluğunda çevirme çapı ve 105 mm iş mili deliğiyle bakım, onarım, atölye imalatı ve ağır tip tornalama operasyonlarında kullanılabilir. Farklı tornalama boyu seçenekleri, geniş iş mili devir aralığı ve manuel kullanım yapısıyla parça işleme, bakım atölyesi, teknik eğitim ve genel makine

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Yatak Üzeri Çevirme Çapı	660 mm	Z Eksenli Hızlı Hareket	50 Hz: 4.5 rpm / 60 Hz: 5.4 rpm
Araba Üzeri Çevirme Çapı	420 mm	X Eksenli İlerleme Aralığı	0.027–1.07, 65 kademe
Köprü Boşluğunda Çevirme Çapı	870 mm	Z Eksenli İlerleme Aralığı	0.63–2.52, 65 kademe
Köprü Boşluğu Efektif Uzunluğu	240 mm	Metrik Vida Aralığı	1–14 mm, 22 kademe
Maksimum İş Parçası Boyu	750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm	İnç Vida Aralığı	28–2 TPI, 25 kademe
Maksimum Tornalama Boyu	700 / 950 / 1450 / 1950 / 2950 mm	Modül Vida Aralığı	0.5–7 mm, 18 kademe
İş Mili Deliği	105 mm	Diametral Pitch Vida Aralığı	56–4 DP, 24 kademe
İş Mili Deliği Konikliği	113	Punta Pinolü Çapı	Ø75 mm
İş Mili Burnu Tipi	ISO702/II No.8	Punta Pinolü Maksimum Hareketi	150 mm
İş Mili Devir Aralığı	12 kademe, 36–1600 rpm	Punta Pinolü Konikliği	Morse No.5
Kalem Kesiti	25 × 25 mm	Ana Motor Gücü	7.5 kW
X Eksenli Hızlı Hareket	50 Hz: 1.9 rpm / 60 Hz: 2.3 rpm	Soğutma Pompası Motor Gücü	0.12 kW