



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø38 mm bar kapasitesi ve 7 eksen (X1, Y1, Z1, X2, Z2, C1, C2) — serideki en yüksek kapasite, büyük ve kompleks parçalar için
- 11 kW / 18,5 kW Built-in yağ soğutmalı ana iş mili, Japon NSK rulman — serideki en güçlü iş mili, ağır kesme performansı
- Opsiyonel B-ekseni canlı takım: 0°–90° interpolasyonlu dönme ile farklı açılardaki kompleks geometrilerin tek bağlamada işlenmesi
- 340 L kesme yağı tankı ve 3.900 kg ağır gövde — uzun süreli stabil üretim, düşük titreşim, yüksek termal kararlılık

Ø38 mm bar kapasiteli, 7 eksenli, çift iş millili (ana + karşı) en güçlü JIANKE kayar otomat. Büyük çaplı, kompleks parçalarda 11 kW / 18,5 kW iş mili gücü ve opsiyonel B-ekseni ile tek bağlamada tam işleme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. İşleme Çapı	Ø 38 mm	Ana İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 23 / M16 (ER20, eksenel)
Maks. Çubuk İşleme Boyu (Guide Bush)	150 mm	Canlı Takım Maks. Delme / Diş	Ø 10 / M8 (radyal)
İş Mili Tipi	Built-in, iç yağ soğutmalı (ana)	Karşı İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 10 / M8 (eksenel)
Ana / Karşı İş Mili Devri	6.000 / 6.000 dev/dak	Yan Canlı Takım Hızı	6.000 – 8.000 dev/dak
İş Mili Geçiş Deliği	Ø 44 mm	Minimum Ayar Birimi	0,001 mm
İş Mili İndeksleme	0,001°	Kesme Yağı Tankı	340 L
Ana İş Mili Gücü (Nom./Maks.)	11 / 18,5 kW	Güç Kapasitesi	34,8 kW
Karşı İş Mili Gücü (Nom./Maks.)	11 / 18,5 kW	Makine Ölçüsü (U×G×Y)	2,6 × 1,5 × 2,28 m