



550mm kızak genişlikli, Ø800mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı CNC yatay torna. Ø104mm iş mili delik çapı ve 11kW motor gücüyle büyük çaplı flanş, kasnak ve millî parçaların CNC tornalamasına yöneliktir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø800mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, Ø400mm 3 çeneli ayna — büyük flanş ve kasnak tornalama kapasitesi
- Ø104mm iş mili delik çapı, ISO A2-11 iş mili koniği — boru ve mil geçişi için geniş kanal
- 11kW iş mili motor gücü, 17–1000 dev/dak iş mili devir aralığı — ağır malzemelerde kararlı kesme
- 550mm kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — titreşim sönümlmeli rijit platform
- 240×240mm dikey 4 istasyonlu taret — hızlı takım değişimi ve yüksek çevrim verimliliği
- X: 7.5 m/dak, Z: 18 m/dak hızlı hareket — hızlı takım konumlandırma ile çevrim süresi avantajı

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø800 mm	Z Ekseni Hızlı Hareket	18 m/dak (1000/1500mm) / 6 m/dak (2000mm ve üzeri)
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø520 mm	Taret Tipi	240×240 mm dikey 4 istasyonlu
Maks. Kesme Çapı	Ø800 mm	Kalemlik Boyutu	32×32 mm
Gövde Yapısı	Yekpare monoblok gövde	Punta Grubu Koniği	Morse 6
Kızak Genişliği	550 mm	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
X Ekseni Hareket Mesafesi	400 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
Z Ekseni Hareket Mesafesi	850mm / 1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Koniği	ISO A2-11	Ayna Çapı	Ø400 mm (3 çeneli manuel)
İş Mili Devir Aralığı	17–1000 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
İş Mili Motor Gücü	11 kW	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1135 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3250×2000×2000 (1000mm) / 3750×2000×2000 (1500mm) / 4250×2000×2000 (2000mm) / 5250×2000×2000 (3000mm) / 6250×2000×2000 (4000mm) / 7250×2000×2000 (5000mm) / 8250×2000×2000 mm (6000mm)
X Ekseni Hızlı Hareket	7.5 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	4.700 kg (1000mm) / 5.000 kg (1500mm) / 5.400 kg (2000mm) / 6.200 kg (3000mm) / 7.000 kg (4000mm) / 7.700 kg (5000mm) / 8.400 kg (6000mm)