



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø800mm iş parçası kapasitesi, Ø530mm hidrolik 3 çeneli ayna — büyük disk ve flanş parçaları
- 30–400 dev/dak sonsuz değişken iş mili devir aralığı, 15kW iş mili motor gücü — hassas yüzey kalitesi ve kararlı kesme
- IT7 hassasiyet sınıfı, 0.005mm yuvarlaklık (GB/T 25659.1-2010) — yüksek toleranslı parçalar
- Dikey 450mm / Yatay 500mm taret yolu — geniş işleme alanı

Ø800mm iş parçası kapasiteli, 15kW güçlü CNC dik torna. 30–400 dev/dak sonsuz değişken iş mili devir aralığı, Ø530mm hidrolik 3 çeneli ayna ve IT7 hassasiyet sınıfıyla büyük çaplı disk, flanş ve halka parçalarının hassas CNC tornalamasına yöneliktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. İş Parçası Çapı	Ø800 mm	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03/800 mm
Döner Tabla Çapı	Ø700 mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
Standart Ayna Çapı	Ø530 mm	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.018/1000 mm
İş Mili Devir Aralığı	30–400 dev/dak (sonsuz değişken)	İşleme Hassasiyeti	IT7
İş Mili Motor Gücü	15 kW	Yuvarlaklık	0.005 mm
Dikey Taret Yolu	450 mm	Silindiriklik	0.03/300 mm
Yatay Taret Yolu	500 mm	Düzlemsellik	0.025/Ø300 mm
Dikey Hızlı Hareket	5 m/dak	Yüzey Pürüzlülüğü	Ra 1.6 µm
Yatay Hızlı Hareket	15 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	4.600 kg
Kalemlik Boyutu	40×40 mm	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	2100×2400×2700 mm
Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm	Elektrik Kapasitesi	30 kVA