



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø600mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, Ø315mm 3 çeneli ayna — büyük flanş, kasnak ve tambur işleme kapasitesi
- Guangzhou GSK980TB3i CNC kontrol ünitesi — yaygın destek, sezgisel programlama arayüzü
- 65–210 / 195–620 / 510–1600 dev/dak üç kademeli iş mili devir aralığı, ISO A2-8 iş mili koniği — geniş uygulama yelpazesi
- 440mm sertleştirilmiş kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — rijit yapı, titreşim sönümlmeli ağır kesme
- 890–2890mm arası 4 Z eksenli hareket mesafesi seçeneği — farklı iş boyu ihtiyaçlarına uyum
- 192×192 mm dikey 4 istasyonlu taret, 25×25 mm kalemlik — hızlı takım indekslemesi ve yüksek çevrim verimliliği

440mm kızak genişliğine sahip, GSK980TB3i CNC kontrolcülü yatay tornalama tezgahı. CK6152'ye kıyasla Ø600mm maks. yatak üzeri çevirme çapı ve Ø315mm 3 çeneli ayna kapasitesiyle daha büyük çaplı parçaların işlenmesine olanak tanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø600 mm	Z Eksenli Hızlı Hareket	10 m/dak
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø400 mm	Taret	192×192 mm dikey 4 istasyonlu
Kızak Genişliği	440 mm	Kalemlik Boyutu	25×25 mm
Gövde	Yekpare monoblok	Punta Grubu Koniği	Morse 5
İki Punta Arası Mesafe	1.065 mm	Ayna Çapı	Ø315 mm (3 çeneli)
İş Mili Delik Çapı	Ø82 mm	Konumlama Hassasiyeti (X)	0.01 mm
İş Mili Koniği	ISO A2-8	Konumlama Hassasiyeti (Z)	0.01mm / 0.012mm / 0.015mm
İş Mili Devir Aralığı	65–210 / 195–620 / 510–1600 dev/dak	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TB3i
İş Mili Motor Gücü	7.5 kW	Elektrik Kapasitesi	20 kVA
Z Eksenli Hareket Mesafesi	890mm / 1390mm / 1890mm / 2890mm	Yaklaşık Makine Ağırlığı	2.500 kg (1000mm) / 2.800 kg (1500mm) / 3.100 kg (2000mm) / 3.800 kg (3000mm)
X Eksenli Hareket Mesafesi	320 mm	Makine Ölçüleri	2800×1650×1750mm (1000mm) / 3300×1650×1750mm (1500mm) / 3800×1650×1750mm (2000mm) / 4800×1650×1750mm (3000mm)
X Eksenli Hızlı Hareket	5 m/dak		