



600mm kızak genişliğine sahip, Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı ağır hizmet tipi manuel universal torna. Serinin en büyük çaplı modeli olarak 18 kademe iş mili hızı, 64 kademe boyuna ilerleme ve Ø1000mm 4 çeneli bağımsız ayna kapasitesiyle çok büyük çaplı konvansiyonel tornalama uygulamalarına yöneliktir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1250mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 600mm ağır tip kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — serinin en büyük çaplı konvansiyonel tornalama kapasitesi
- 11 kW iş mili motor gücü, ISO A2-11 bağlantı tipi, Ø104mm (opsiyonel Ø130mm) iş mili delik çapı — geniş çaplı bar geçişi kapasitesi
- 5.4–720 dev/dak iş mili devri, 18 kademe hız — geniş malzeme ve kesme koşulları yelpazesi
- 7 yatak uzunluğu seçeneği (1500–8000mm) — uzun mil, şaft ve boru konvansiyonel tornalama kapasitesi
- 64 kademe boyuna ilerleme (0.06–24.3 mm/dev), 50 çeşit metrik + 26 çeşit inç + modül + DP vida açma seçeneği — kapsamlı vida açma esnekliği
- Ø1000 mm 4 çeneli bağımsız manuel ayna — serinin en büyük çaplı bağımsız ayna kapasitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1250 mm	Ana Vida Hatvesi	12 mm, metrik
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø930 mm	Metrik Vida Açma	50 çeşit, 1–240 mm
Maks. Kesme Çapı	Ø1250 mm	İnç Vida Açma	26 çeşit, 14–1 TPI
Kızak Genişliği	600 mm	Modül Vida Açma	53 çeşit, 0.5–120
Gövde	Yekpare monoblok	Diametral Pitch Vida Açma	24 çeşit, 28–1 DP
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1375 mm	Taret Tipi	202×202 mm dikey 4 istasyonlu
Orta Kızak Hareket Mesafesi	625 mm	Dış Tornalama Kalemı	32×32 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	1500mm / 2000mm / 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm	Taret Maks. Hareket Mesafesi	200 mm
Maks. Kesme Uzunluğu	1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm	Punta Mili Çapı / Hareket Mesafesi	Ø120 mm / 250 mm
Maks. Bar Geçiş Çapı	Ø100 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Punta Grubu Koniği	Morse 6
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)	Punta Grubu Kilitleme	Manuel
İş Mili Bağlantı Tipi	ISO A2-11	Punta Gövdesi Hareketi	Manuel
İş Mili İç Koniği	Ø120, 1:20	Merkez Yatağı (2000mm+)	Ø50–Ø350 mm
İş Mili Devir Aralığı	5.4–720 dev/dak	Takip Yatağı (2000mm+)	Ø30–Ø160 mm
İş Mili Hız Kademesi	18 kademe	İşleme Yuvarlaklığı	0.01 mm / Ø100
İş Mili Motor Gücü	11 kW	İşleme Silindirikliği	0.03 mm / Ø300
İş Mili Rulmanları	NN3032K/P5, NN3026K/P5, 234432BM/P5, 6028/P5	Ayna Çapı	Ø1000 mm (4 çeneli bağımsız manuel)
Boyuna Kızak Hızlı Hareketi	4000 mm/dak	Elektrik Kapasitesi	30 kVA
Hızlı Hareket Motor Gücü	1.1 kW	Yaklaşık Makine Ağırlığı	5.700 kg (1500mm) / 6.000 kg (2000mm) / 6.600 kg (3000mm) / 7.400 kg (4000mm) / 8.100 kg (5000mm) / 8.700 kg (6000mm) / 9.900 kg (8000mm)
Boyuna İlerleme Aralığı	64 kademe, 0.06–24.3 mm/dev	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3650×1700×1850mm (1500mm) / 4150×1700×1850mm (2000mm) / 5150×1700×1850mm (3000mm) / 6150×1700×1850mm (4000mm) / 7150×1700×1850mm (5000mm) / 8150×1700×1850mm (6000mm) / 10150×1700×1850mm (8000mm)
Enine / Boyuna İlerleme Oranı	1/2		