



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Orta ve büyük ölçekli involüt silindirik dişliler için CNC dişli taşlama
- Ø100–Ø1000 mm iş parçası çap aralığı
- 2–20 mm modül kapasitesi
- 700 mm maksimum diş genişliği
- ±45° maksimum helis açısı
- 3000 kg tabla yük kapasitesi

QCMT YKG73100, orta ve büyük ölçekli involüt silindirik dişlilerin hassas taşlanması için geliştirilmiş CNC dişli taşlama tezgahıdır. Ø100–Ø1000 mm iş parçası çap aralığı, 2–20 mm modül kapasitesi ve 700 mm maksimum diş genişliğiyle mühendislik makineleri, madencilik makineleri, gemi uygulamaları ve ağır vasıta şanzımanlarında kullanılan dişlilerin işlenmesine uygundur. Form taşlama prensibiyle çalışan makine, 3000 kg tabla yük kapasitesi ve ±45°

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
İş Parçası Çapı	Ø100–Ø1000 mm	Maksimum Helis Açısı	±45°
Modül	2–20 mm	Tabla Yük Kapasitesi	3000 kg
Diş Sayısı	Sınır yok	Taşlama Hassasiyeti	Ulusal standart seviye 2–3
Maksimum Diş Genişliği	700 mm		