



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomotiv, iş makineleri ve redüktör uygulamalarına uygun yapı
- Büyük adetli hassas dişli taşlama için geliştirilmiştir
- Üniversal dressing fonksiyonu
- Diş yüzeyi torsiyon kontrolü
- Tek taraflı dressing ve ayna yüzey taşlama fonksiyonları
- 100 kg iş parçası ağırlığı kapasitesi

QCMT YKZ7230, otomotiv, iş makineleri ve redüktör sektörlerinde kullanılan silindirik dişlilerin yüksek verimli ve yüksek hassasiyetli taşlanması için geliştirilmiş CNC dişli taşlama tezgahıdır. Yüksek rijitlik, stabil işleme ve seri üretim gereksinimlerine uygun yapı sunar. Makine; üniversal dressing, diş yüzeyi torsiyon kontrolü, tek taraflı dressing, ayna yüzey taşlama ve benzeri özel taşlama fonksiyonlarını destekler. Büyük adetli hassas dişli taşlama

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maksimum Dış Çap	Ø300 mm	Maksimum İş Parçası Ağırlığı	100 kg
Minimum Kök Çapı	Ø20 mm	Taşlama Taşı Ölçüsü	Ø280 x Ø115 x 160 mm
Modül	1 – 6 mm	Taşlama Mili Maksimum Devri	7500 rpm
Diş Sayısı	9 – 300	Dressing Mili Devri	6000 rpm
Maksimum Helis Açısı	±45°	Dressing Taşı Ölçüsü	Ø130 x Ø52 x 40 mm
Maksimum Diş Genişliği	300 mm	Toplam Motor Gücü	85 kVA